

Technické informace pro specifikaci sady hydraulického vyprošťovacího zařízení

Rozpínací nástroj

Rozsah min 805mm
Rozevření min 680mm
Zavírací síla minimálně 67kN
EN třída BS50/805-21,8
Váha maximálně 21,8 kg

Rozpínací hydraulický nástroj akumulátorový pohaněný baterii 18V o kapacitě minimálně 8.0Ah

(JPO používá nářadí s kompatibilními bateriemi)

Ovládání nástroje musí být intuitivní, ergonomické a snadno ovladatelné v rukavicích.

Nástroj musí umožňovat práci pod vodní hladinou IP68

Váha připraveného nástroje k použití: maximálně 21,8 kg.

Součástí rozpínacího nástroje jsou hroty pro otevírání dveří.

Součástí rozpínacího nástroje je řetězová sada o minimální délce 1,8m, včetně čelistových nástavců pro uchycení řetězů (nutné dva kusy).

Nůžky

Rozevření minimální 187 mm
Třída dle EN 13204 BC187K-21,7
Střížná síla dle EN 13204 1K-2K-3K-4K5K
NFPA (1936) Třída A8-B9-C7-D9-E9-F4
Váha maximálně 21,7 kg

Střížný hydraulický nástroj akumulátorový pohaněný baterii 18V o kapacitě minimálně 8.0Ah
(JPO používá nářadí s kompatibilními bateriemi)

Ovládání nástroje musí být intuitivní, ergonomické a snadno ovladatelné v rukavicích.

Konstrukce nástroje umožňuje rychlou výměnu ostří čelistí.

Madlo nástroje umožňuje rotaci nástroje o 360 stupňů bez ručkování.

Nástroj musí umožňovat práci pod vodní hladinou IP68.

Váha připraveného nástroje k použití maximálně 21,7 kg.

Teleskopický rozpínací válec

Tlak. síla 1. píst 108 kN/ 2 píst 62 kN
Zákl. délka nástroje 586 mm/ koncová maximalní délka nástroje 1387 mm
Vysun. minimální délka 800 (428/372) (mm)
EN třída TR108/428-62/372- 21,4-E-I
Váha připraveno k použití: maximálně 21,4 kg

Rozpínací dvoučinný hydraulický válec akumulátorový pohaněný baterii 18V minimálně 8.0Ah

(JPO používá nářadí s kompatibilními bateriemi)

Ovládání nástroje musí být intuitivní, ergonomické a snadno ovladatelné v rukavicích.

Nástroj musí umožňovat práci pod vodní hladinou IP68.

Při vysunování pracovní části nástroje poskytuje obsluze informace o délce vysunutí.

Váha připraveného nástroje k použití maximálně 21,4 kg.

AKU Baterie

Každý z nástrojů vybaven baterií 18V min kapacita 8.0Ah

(JPO používá nářadí s kompatibilními bateriemi),

plus dvě baterie náhradní (celkem 5 ks baterií 18V min kapacita 8.0Ah 8.0Ah).

Baterie 18V jsou vybaveny rychlonabíječkou pro 1 baterii 230 V a dvojitou rychlonabíječkou pro 2 baterie 230 V.